



SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES

Edité le : 13/02/2025 par DP

558 allée des Parfums

Parc d'activités "Les Hauts de Grasse"

06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE

Tel : +33 (0)4 93 60 82 82 Fax : +33 (0)4 93 60 82 79

Site : www.diffusions-aromatiques.fr Mail : contact@diffusions-aromatiques.fr

Fiche Technique

BISABOLENE NATUREL

Fournisseur SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES

Reference: BISABOLENE NATUREL

CARACTERISTIQUES GENERALES

<i>NOM CHIMIQUE :</i>	6-Methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enyl)hept-1,5-diene
<i>NOM BOTANIQUE :</i>	Ocimum basilicum L. , Labiatae
<i>NOM INCI :</i>	BISABOLENE FRACTION OF OCIMUM BASILICUM LEAF OIL
<i>QUALITE :</i>	Naturelle
<i>SYNONYMES :</i>	4-(1,5-dimethyl-4-hexenylidene)-1-methyl-cyclohexene
<i>DUREE DE VIE :</i>	24 mois, après ce délai, la qualité doit être contrôlée.
<i>Conditions de conservation :</i>	Stocker les produits dans des emballages parfaitement bouchés, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.
<i>DATE DE REVISION :</i>	13/02/2025
<i>ORIGINE PRODUIT :</i>	Sur demande, selon les lots

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

<i>Apparence :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Incolore à jaune pâle
<i>Odeur :</i>	Citrus ; balsamique ; épicée ; boisée
<i>Solubilité(s) :</i>	Insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

<i>Densité relative (d20/20) :</i>	[0.862 ; 0.882]
<i>Indice de réfraction 20°C :</i>	[1.485 ; 1.505]
<i>Point éclair :</i>	>100°C
<i>PURETE (%GC) :</i>	>90%
<i>POUVOIR ROTATOIRE (°) :</i>	[-69° ; -59°]
<i>INDICE DE PEROXYDES (mmol/O2) :</i>	Sur demande - si applicable
<i>POINT DE FUSION :</i>	ND
<i>VALEUR ACIDE (mg KOH/g) :</i>	ND

DONNEES REGLEMENTAIRES

<i>ALIMENTARITE :</i>	Oui, selon les lots (sur demande)
<i>INFORMATION ETHIQUE :</i>	KOSHER / HALAL (selon les lots ; sur demande)
<i>ADDITIFS :</i>	/
<i>SOLVANTS D'EXTRACTION RESIDUELS :</i>	/
<i>ANTIOXYDANTS :</i>	/
<i>SOLVANTS (%) :</i>	/

BISABOLENE NATUREL

TERPENOIDES : Ne contient pas de camphre, menthol et eucalyptol
CONSERVATEUR : /
COV : 0%
% carbones renouvelable : ND

LEGISLATION :

FEMA : 2119
EINECS : 207-805-8 / 283-900-8
REACH registration : exempted (imported or manufactured<1T/year)
C.A.S : 495-62-5 8015-73-4