



## SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES

Edité le : 13/08/2024 par MCL

558 allée des Parfums

Parc d'activités "Les Hauts de Grasse"

06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE

Tel : +33 (0)4 93 60 82 82 Fax : +33 (0)4 93 60 82 79

Site : [www.diffusions-aromatiques.fr](http://www.diffusions-aromatiques.fr) Mail : [contact@diffusions-aromatiques.fr](mailto:contact@diffusions-aromatiques.fr)

### Fiche Technique

## DEP PHTALATE D'ETHYLE

Fournisseur SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES

Reference: DEP PHTALATE D'ETHYLE

### DESCRIPTION

NOM CHIMIQUE :	1,2-diethyl benzene-1,2-dicarboxylate
FORMULE CHIMIQUE :	C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub>
ORIGINE PRODUIT :	Sur demande, selon les lots
QUALITE :	Synthétique
POIDS MOLECULAIRE :	222
NOM INCI :	DIETHYL PHTHALATE
SYNONYMES :	DIETHYL ESTHER ; ANAZOL NEANTINE

### DONNEES ANALYTIQUES

VISCOSITE (mm <sup>2</sup> /s) :	Dynamic @20°C : 12.75 cP / Kenamtic @20°C : 11.4 cSt
Apparence :	Liquide
Couleur :	Incolore à jaune pâle
Odeur :	Inodore
Densité relative (d <sub>20</sub> /20) :	[1.110 ; 1.125]
Indice de réfraction 20°C :	[1.497 ; 1.510]
Point éclair :	> 100°C
PURETE (%GC) :	>98%
POINT DE FUSION :	-4°C
VALEUR ACIDE (mg KOH/g) :	<0.05
POUVOIR ROTATOIRE (°) :	ND
Solubilité(s) :	Insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol
INDICE DE PEROXYDES (mmol/O <sub>2</sub> ) :	Sur demande - si applicable

### DONNEES REGLEMENTAIRES

INFORMATION ETHIQUE :	KOSHER / HALAL (selon les lots ; sur demande)
ALIMENTARITE :	NON
ANTIOXYDANTS :	/
SOLVANTS (%) :	/
SOLVANTS D'EXTRACTION RESIDUELS :	/
ADDITIFS :	/
CONSERVATEUR :	/
TERPENOIDES :	Ne contient pas de camphre, menthol et eucalyptol
% carbones renouvelable :	/

# DEP PHTALATE D'ETHYLE

## **DONNEES TECHNIQUES**

*DATE DE REVISION :* 13/08/2024

*DUREE DE VIE :* 24 mois, après ce délai, la qualité doit être contrôlée.

*Conditions de conservation :* Stocker les produits dans leurs bidons d'origine, parfaitement bouchés, dans un endroit sec et frais.

*HUMIDITE :* < 0.15% (m/m)

## **LEGISLATION :**

TARIF DOUANIER / HS CODE : 29173400

REACH registration : 01-2119486682-27-\*\*\*\*

EINECS : 201-550-6

C.A.S : 84-66-2