



SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES

Edité le : 20/01/2025 par MCL

558 allée des Parfums

Parc d'activités "Les Hauts de Grasse"

06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE

Tel : +33 (0)4 93 60 82 82 Fax : +33 (0)4 93 60 82 79

Site : www.diffusions-aromatiques.fr Mail : contact@diffusions-aromatiques.fr

Fiche Technique

ISOBUTYRATE DE VANILLINE / ISOBUTAVAN

Fournisseur SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES

Reference: ISOBUTYRATE DE VANILLINE / ISOBUTAVAN

DESCRIPTION

SYNONYMES : ISOBUTAVAN ; ISOBUTYL LIGNATE ; PARA-3-METHOXYBENZALDEHYDE ISOBUTYRATE
NOM CHIMIQUE : 4-FORMYL-2-METHOXYPHENYL 2-METHYLPROPANOATE
FORMULE CHIMIQUE : C₁₂ H₁₄ O₄
POIDS MOLECULAIRE : 222.2
QUALITE : Synthétique
ORIGINE PRODUIT : Sur demande, selon les lots
NOM INCI : 4-FORMYL-2-METHOXYPHENYL ISOBUTYRATE

DONNEES ANALYTIQUES

Odeur : Poudrée ; de vanille ; sucrée ; fruitée ; de caramel
Apparence : Liquide visqueux / Solide
Couleur : Incolore à jaune
Densité relative (d_{20/20}) : [1.118 ; 1.138]
Indice de réfraction 20°C : [1.520 ; 1.526]
Point éclair : > 100°C
Solubilité(s) : Insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol
PURETE (%GC) : > 98%
POINT DE FUSION : 29°C
VALEUR ACIDE (mg KOH/g) : < 2 mgKOH/g
DENSITE SPECIFIQUE (25°C g/cm³) : ND
POUVOIR ROTATOIRE (°) : ND
INDICE DE PEROXYDES (mmol/O₂) : Sur demande - si applicable
TAUX VANILLINE : Vanilline max 1%

DONNEES REGLEMENTAIRES

ANTIOXYDANTS : /
SOLVANTS (%) : /
SOLVANTS D'EXTRACTION RESIDUELS : Peut contenir : ethanol <0.2%
ADDITIFS : /
ALIMENTARITE : Oui, selon les lots (sur demande)
INFORMATION ETHIQUE : KOSHER / HALAL (selon les lots ; sur demande)
TERPENOIDES : Ne contient pas de camphre, menthol et eucalyptol

ISOBUTYRATE DE VANILLINE / ISOBUTAVAN

RESIDUS DE SOLVANTS : /

CONSERVATEUR : /

% carbones renouvelable : /

DONNEES TECHNIQUES

DUREE DE VIE : 24 mois, après ce délai, la qualité doit être contrôlée.

Conditions de conservation : Stocker les produits dans des emballages parfaitement bouchés, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

DATE DE REVISION : 08/02/2024

TRANSPORT - MANUTENTION

CONDITIONS DE DEPOTAGE : Chauffer doucement puis remuer/agiter pour homogénéiser

LEGISLATION :

EINECS : 243-956-6

FEMA : 3754

TARIF DOUANIER / HS CODE : 2915601990

REACH registration : Exempted (manufactured or imported <1t/year)

C.A.S : 20665-85-4